

# GRANSCALE

## Texturado estilo textura projetada

### Descrição

A textura projetada Granscale é um revestimento mineral indicado para paredes internas e externas com acabamento moderno e elegante. Sua Formulação foi cuidadosamente selecionada, para garantir um revestimento de altíssima qualidade.

### Aplicação

Preparar a superfície e retirar qualquer impurezas, aplicar o selador próprio do material e esperar a cura total.

Aplicar textura projetada com pistola de ar comprimido (compressor de ar e pistola especial), de forma uniforme e esperar o tempo certo para fazer o desempenamento. Com a desempenadeira, fazer movimento circulares para fazer o achatamento das elevações da massa Projetada.

A textura também poderá ser desempenada ou rolada com rolo de PVC, ficando a critério do aplicador.

### Vantagens

- A Granscale contém hidrorrepelente;
- Aplicação simples e rápida
- Grande variedades de cores;
- Acabamento de alta qualidade;
- Efeito estético sofisticado.

Dados do Técnico	
<b>Cura:</b>	24 horas (toque) 72 horas (Cura total)
<b>Embalagem:</b>	Barrica de 30 kg e saco de 20 Kg.
<b>Validade:</b>	6 Meses a partir da data de fabricação.
<b>Composição básica:</b>	Polímeros acrílicos, minerais dolomíticos e aditivos.
<b>Consumo:</b>	Variável 2,5 a 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Condições de armazenamento:</b>	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
<b>Ambiente:</b>	Interno e externo.

### Importante

Antes da aplicação da textura, em paredes de alvenaria é indicado a aplicação uma demão do selador acrílico pigmentado.

Aplicar o produto à temperatura ambiente, a superfície não pode estar excessivamente quente.

