

Usecolor Stander

Tinta Acrílica Stander

Descrição

Usecolor Acrílico stander de excelente resistência. Com sua nova formulação, você obterá um acabamento impecável em superfícies internas e externas, como alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto e gesso.

Preparação da Superfície

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira e resíduos. Remova manchas de gordura ou graxa com água e detergente adequados. Em caso de mofo, trate a área com uma solução de água e hipoclorito, enxaguando após 6 horas. Para superfícies brilhantes, realize um lixamento suave e limpe antes de aplicar a tinta acrílica. Garanta uma base perfeita para um acabamento impecável.

Preparação do Produto

Mexa bem a tinta acrílica antes de começar a aplicação. Se necessário, diluir a tinta em 10% de água.

Aplicação

Utilize um rolo de pintura ou um pincel de cerdas macias para aplicar a tinta na parede. Comece pelas bordas e cantos, utilizando um pincel para fazer os detalhes. Em seguida, utilize o rolo para pintar o restante da superfície em movimentos uniformes e em uma direção. Certifique-se de não deixar marcas ou linhas de demarcação visíveis.

Aguarde o tempo de secagem entre as camadas. Dependendo da cobertura desejada, pode ser necessário aplicar duas ou mais camadas de tinta, aguardando a secagem completa entre cada uma.

Dados Técnicos	
Embalagem:	Balde de 18 Lts
Validade:	6 Meses a partir da data de fabricação.
Composição básica:	Água, resina acrílica estirenada, pigmentos, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.
Condições de armazenamento:	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Rendimento:	18 m ² por Lt
Viscosidade (KU)	90 - 110
Densidade	1,40 - 1,44 g/cm ³
PH	8,0 - 12,0
Ambiente:	interno e externo.

Uso do local

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

ATENÇÃO: POR SE TRATAR DE UMA TINTA ACRÍLICA, FORMULADO COM PARTÍCULAS MINERAIS, EVENTUALMENTE PODERÃO OCORRER DIFERENÇAS DE TONALIDADE ENTRE OS LOTES DE FABRICAÇÃO QUE PODERÃO SE TORNAR MAIS EVIDENTES QUANDO APLICADOS NA MESMA PAREDE OU SUPERFÍCIE. ISSO NÃO É CARACTERIZADO COMO VÍCIO DO PRODUTO. PROCURE SEMPRE APLICAR LOTES IGUAIS NA MESMA PAREDE OU SUPERFÍCIE. ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS

Armazenamento Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre com cuidado a embalagem. Após vazia, não deve ser incinerada ou reutilizada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.

Precauções O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.