

# Arte BlackStone

## Manual de aplicação

**Descrição** Arte BlackStone é constituído por pedras naturais selecionadas e pequenos cristais que enriquecem a superfície, dando um acabamento agradável ao ambiente.

**Indicação** Indicado para revestimentos de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, placas pré-moldadas, entre outras.

### Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, pó e outras sujeiras.
- Se você identificar mofo, lave com solução à base de cloro.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.
- Caso a parede esteja com pintura com brilho deverá ser lixada.
- Se a superfície apresentar desníveis ou ondulações deverá ser corrigida com uma massa de correção.

### Cuidados que antecedem a aplicação:

Para o sucesso da aplicação (superfícies externas), evitar dias com temperatura abaixo de 16º Graus e dias chuvosos, garantindo um melhor acabamento.

### Aplicação

#### Aplicação do primer:

Todas as áreas devem estar niveladas e sem imperfeições. As superfícies devem estar homogêneas sem emendas, ressaltos ou substratos. Para regularizar estas superfícies aplicar MASSA PRIMER, com uma desempenadeira de AÇO, de baixo para cima ou na horizontal, aplicar até a superfície estar devidamente corrigida. Em seguida aplicar SELADOR PRIMER com rolo de lã ou espuma de forma uniforme. Paredes lisas ou com pinturas aplicar apenas o selador. No caso de superfícies em gesso e drywall, usar fundo preparador de paredes antes da massa/selador primer.

#### Aplicação do Acabamento

Preparação do produto: Caso o material esteja desidratado, pode acrescentar um pouco de água até a sua consistência ideal para aplicação.

Aplicar a massa de acabamento em 1 demão, de forma uniforme com desempenadeira de AÇO INOX.

Realizar o desempenamento do produto com uma desempenadeira de PVC LISA, realizando movimentos circulares de forma a retirar o excesso de material deixando o com uma espessura uniforme.

#### Secagem:

O revestimento tem uma secagem ao toque de até 72 horas e sua cura total fica em torno de até 20 dias, dependendo do tipo de superfície e do clima aplicado. Aplicação em AMBIENTES EXTERNOS analisar as condições climáticas, risco de chuva nas próximas 72 horas, deve-se cobrir a área com lona plástica, ou similar para que o mesmo não receba esta umidade, pois pode ocorrer uma hidratação no produto e condenar a aplicação.

**OBS:** Os produtos USECOR são produzidos a partir de pedras naturais, por esse motivo o revestimento poderá sofrer variação de cor e tonalidade de um lote para outro.

<b>Dados Técnicos</b>	
<b>Embalagem:</b>	Galão de 5 kg e barrica de 28 Kg.
<b>Validade:</b>	6 meses a partir da data de fabricação.
<b>Composição básica:</b>	Polímeros acrílicos, minerais e aditivos.
<b>Condições de armazenamento:</b>	Armazenar em local seco, em temperaturas entre 5°C e 35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
<b>Ambiente:</b>	Interno e externo.
<b>Consumo:</b>	2,5 kg/m <sup>2</sup>

**Importante** Rendimento pode variar de acordo com a superfície e acabamento desejado do aplicador.

**Precauções** O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem. Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

**Termo de garantia** Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo. Garantia de 05 anos, fornecidos em condições adequadas para uso em paredes internas e externas. Existem alguns fatores na qual a garantia está condicionada:

- Aplicação do material por profissionais não credenciados;
- Local da aplicação do material, apresentar manchas ocasionadas por produtos desconhecidos, infiltrações de dentro para fora, deslocamento do revestimento devido a solturas de reboco e por problemas estruturais do imóvel;
- Aplicação em paredes úmidas ou quando apresentar crostas de sujeiras e/ou bolor;
- Importante nunca aplicar sobre paredes quentes e sob calor excessivo do sol.

A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes.

SIGA NOSSO INSTAGRAM  
@usecor\_revestimentos



USECOR.COM  
41 - 3372.1022