

# Cimento Queimado

Manual de aplicação

**Descrição** Acabamento sofisticado e moderno, sua versatilidade garante uma configuração neutra e atemporal na arquitetura e design de interiores.

**Indicação** Indicado para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, placas pré-moldadas, entre outras.

## Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, pó e outras sujeiras.
- Se você identificar mofo, lave com solução à base de cloro.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.
- Caso a parede esteja com pintura com brilho deverá ser lixada.
- Se a superfície apresentar desníveis ou ondulações deverá ser corrigida com uma massa de correção.

## Cuidados que antecedem a aplicação:

Para o sucesso da aplicação (Superfícies externas), evitar dias com temperatura abaixo de 16 Graus e dias chuvosos, Garantindo um melhor acabamento.

## Aplicação

### Aplicação do fundo primer e selador:

Aplicar o fundo primer com uma desempenadeira de PVC, com movimentos de baixo para cima ou na horizontal. Aplicar até a superfície estar devidamente corrigida.  
Aplicar selador com rolo de lã ou espuma de forma uniforme.

### Aplicação do acabamento

#### Primeira etapa:

Aplique a primeira demão com a desempenadeira de inox, distribuindo o material de maneira uniforme em toda a superfície. Evite deixar rebarbas causadas pela desempenadeira, buscando uma cobertura suave e homogênea com baixa espessura.

#### Segunda etapa:

Na segunda demão, aplique o produto de forma aleatória com a desempenadeira, realizando movimentos de raspagem em meia lua criando nuances dispersos e aleatórios na parede, resultando no autêntico efeito de cimento queimado.

Para obter uma superfície completamente lisa na última demão, você pode utilizar uma lixa de granulação 400. Isso permitirá suavizar qualquer textura indesejada e garantir um acabamento refinado.

**Secagem:** O revestimento tem uma secagem a toque de até 30 minutos e sua cura total fica em torno de até 20 dias, dependendo do tipo de superfície e do clima aplicado.

**OBS: Quando aplicar o Cimento Queimado em área externa, é necessário utilizar o Hidropell HF (impermeabilizante incolor fosco). A aplicação do Hidropell HF deverá ser feita com espuma, para evitar marcas de demãos.**

Dados do Técnico	
<b>Embalagem:</b>	Galão de 5 kg e barrica 28 Kg.
<b>Validade:</b>	6 Meses a partir da data de fabricação.
<b>Composição básica:</b>	Polímeros acrílicos, minerais e aditivos.
<b>Condições de armazenamento:</b>	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
<b>Ambiente:</b>	Interno e externo.
<b>Consumo:</b>	0,80kg/m <sup>2</sup>

**Importante** Rendimento pode variar de acordo com a superfície e acabamento desejado do aplicador.

**Precauções** O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

**Termo de garantia** Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo. Garantia de 05 anos, fornecidos em condições adequadas para uso em paredes internas e externas. Existem alguns fatores na qual a garantia está condicionada:

- Aplicação do material por profissionais não credenciados,
- Local da aplicação do material, apresentar manchas ocasionadas por produtos desconhecidos, infiltrações de dentro para fora, deslocamento do revestimento devido a solturas de reboco e por problemas estruturais do imóvel;
- Aplicação em paredes úmidas ou quando apresentar crostas de sujeiras e/ou bolor.
- Importante nunca aplicar sobre paredes quentes e sob calor excessivo do sol.

A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes.

SIGA NOSSO INSTAGRAM  
@usecor\_revestimentos



USECOR.COM  
41 - 3372.1022